

Ściernica konturowa do szorstkowania gumy, 50x25mm K36



Narzędzie szlifierskie w kolorze miedzianym z węglików spiekanych, przeznaczone do szorstkowania (polerowania) wewnętrznej strony opony (warstwy butylowej).

Ze względu na materiał, z którego jest wykonane, charakteryzuje się bardzo długą żywotnością/

Podstawowe cechy:

- Wyjątkowa jakość, idealny rozmiar i kształt
- Zoptymalizowana liczba i rozmieszczenie otworów chłodzących i szczelin
- Zoptymalizowane i wydajne usuwanie gumy

Do polerowania wewnętrznej strony opon (warstwy utylowej) lub do polerowania wykańczającego wypełnienia.

Parametry:

- Gwint 3/8 cala



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- Prędkość max. 4 500 obr. / min.
- Średnica. 50 mm
- Gwint 3/8 cala
- Prędkość max. 4 500 obr. / min.
- Średnica. 50 mm
- Ziarnistość: K36
- Uchwyt na wiertarkę: 595-4034 Uchwyt narzędziowy (trzcienie) 8 mm, do narzędzi z gwintem 3/8"
- Uchwyt na szybkozłącze: 519-6610 Uchwyt narzędziowy (trzcienie) NV11, do narzędzi z gwintem 3/8" x 12 mm