

BUTLER TOREK 32 LWK - Podnośnik dwukolumnowy 3.2T



Podnośnik dwukolumnowy Butler Torek 32 LWK to **włoski**, dwusilnikowy i asymetryczny podnośnik o udźwigu **3,2 tony**. Zasięg ramion oraz udźwąg umożliwia obsługę samochodów osobowych oraz SUV podnosząc je **na wysokość 2 m**. Model ten **posiada szerszy rozstaw kolumn wynoszący 2650 mm**. Swobodny dostęp do kół oraz podwozia czyni go uniwersalnym narzędziem do pracy w warsztacie.

Kluczowe informacje o podnośniku:

- Solidna i bezawaryjna włoska konstrukcja
- brak progu między kolumnami ułatwiający pracę oraz przejazd
- synchronizacja podnośnika poprzez stalową linkę poprowadzoną górną
- więcej miejsca między kolumnami

Podnośnik Butler Torek 32 LWK jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia wymagane przez dokumentację CE. Gwarantuje to długą i



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

bezpieczną pracę w warsztacie. Technicy montujący podnośnik posiadają uprawnienia UDT.

Wymagania montażowe

Wariant nr1

- a) Użyty beton: klasa R'bk 300 lub wyższa
- b) Minimalna grubość podłoża, bez płytek itp.: 15 cm.
- c) Górne i dolne wzmocnienia z elektropawaną siatką $\varnothing$ 4 x 150 mm lub podobną, o oczkach nieprzekraczających 250 mm.

Warstwa betonu nie może być grubsza niż 25 mm pomiędzy żelazem a warstwą zewnętrzną.


- d) Nośność obszaru co najmniej 1,3 kg/cm²

□

Charakterystyka ta musi zostać zagwarantowana na obszarze minimum 4x1,5 m (Rys. 1), bez złączy kompensacyjnych lub nacięć naruszających ciągłość górnego wzmocnienia.

Wariant nr2

W przypadku istniejących podłoży, gdzie taka charakterystyka nie może zostać sprawdzona, należy wylać betonowe podłoże o minimalnej powierzchni 4x1,5 m, o grubości 25 cm z podwójnym wzmocnieniem, jak opisano powyżej.



Dane techniczne

Udźwig	3 200 kg
Wysokość podnoszenia	2 010 mm
Wysokość minimalna	95 mm
Długość ramion	500 - 900 mm / 810 - 1 200 mm
Wysokość kolumn	2 640 mm
Całkowita wysokość	3 868 mm
Szerokość między kolumnami	2 650 mm
Szerokość całkowita	3 350 mm
Zasilanie elektryczne	400V/50 Hz
Moc silnika	2 x 2,2 kW