

BUTLER TOREK 32 PC2 - Podnośnik dwukolumnowy 3.2T z ramą



Butler Torek 32 PC2 to **włoski** podnośnik o udźwigu **3,2 tony** z napędem przekazywanym za pomocą łańcucha oraz **ramową konstrukcją umożliwiającą montaż na słabszym podłożu**. Zasięg ramion oraz udźwieg umożliwia obsługę samochodów osobowych oraz SUV unosząc je na wysokość 2m.

Kluczowe informacje o podnośniku:

- solidna i bezawaryjna włoska konstrukcja
- ramowa konstrukcja umożliwia montaż na słabszym podłożu
- możliwość uniesienia pojazdu na wysokość aż 2 055 mm
- przenoszenie napędu z jednej kolumny na drugą za pomocą łańcucha

Podnośnik Butler Torek 32 PC2 jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia wymagane przez dokumentację CE. Gwarantuje to długą i

bezpieczną pracę w warsztacie. Technicy montujący podnośnik posiadają uprawnienia UDT.

Wymagania montażowe:

- **Wariant nr1**

1. Użyty beton: klasa R'bk 300 lub wyższa
2. Minimalna grubość podłoża, bez płytek itp.: 15 cm.
3. Górne i dolne wzmocnienia z elektropawaną siatką $\varnothing 4 \times 150$ mm lub podobną, o oczkach nieprzekraczających 250 mm.
4. Warstwa betonu nie może być grubsza niż 25 mm.
5. Nośność obszaru co najmniej $1,3 \text{ kg/cm}^2$

□

Charakterystyka ta musi zostać zagwarantowana na obszarze minimum $4 \times 1,5$ m (Rys. 1), bez złączy kompensacyjnych lub nacięć naruszających ciągłość górnego wzmocnienia.

- **Wariant nr2**

W przypadku istniejących podłoży, gdzie taka charakterystyka nie może zostać sprawdzona, należy wylać betonowe podłoże o minimalnej powierzchni $4 \times 1,5$ m, o grubości 25 cm z podwójnym wzmocnieniem, jak opisano powyżej.

□

Dane techniczne

Udźwig	3 200 kg
Wysokość podnoszenia	2 055 mm
Wysokość minimalna	100 mm
Długość ramion	555 - 820, 810 - 1 200 mm
Wysokość kolumn	2 694 mm
Szerokość między kolumnami	2 500 mm



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

Szerokość całkowita	3 150 mm
Zasilanie elektryczne	400V/50 Hz
Moc silnika	3,5 kW