

Klucz udarowy CP 5000-6/ 1", pneumatyczny



Klucz udarowy CP 5000 1" z wydłużonym 7" trzpieniem to idealne narzędzie do pracy w warsztacie przy samochodach ciężarowych, autobusach oraz przy ciężkim sprzęcie.

Główne funkcje i zalety:

- wygodna i łatwa w obsłudze dźwignia zmiany kierunku obrotów,
- zwiększa wydajność operatora,
- maksymalny moment obrotowy przy odkręcaniu - 3390 [Nm] i prędkości obrotowej: 3700 [obrotów/minutę].

Dane techniczne

- Ilość uderzeń na minutę: 540,

- Waga: 13,83 kg,
- Stosunek mocy do masy: 209,3 Nm/kg,
- Długość: 572 mm,
- Średnie zużycie powietrza: 5,6 l/s,
- Rzeczywiste zużycie powietrza: 25 l/s,
- Średnica wlotu: 1/2 ",
- Min. wewn. średnica węża: 13 mm (1/2"),
- Poziom hałasu: 103 db(A),
- Moc dźwięku: 114 db(A),
- Poziom wibracji (ISO-8662-7): 8,9 m/s²,
- Poziom wibracji alfa (ISO-28927-2): 8,5 m/s²,
- Poziom wibracji K (ISO-28927-2): 2,6 m/s²,
- Sprzęgło typu: Pinless rocking dog,
- Nasadka typu: Dual,
- Wymiary pudełka: 680x240x170 mm,
- Uchwyt typu D z wewnętrznym spustem,
- Czop 1",
- Zakres momentu roboczego (w przód): 240-2800 Nm,
- Moment maksymalny (w tył): 3390 Nm,
- Prędkość obrotowa: 3700 obr/min.