

Klucz udarowy CP 7763 - 3/4"



CP 7763 to niezwykle komfortowy i wygodny pneumatyczny klucz udarowy 3/4". Niezwykle mocny. Jego maksymalny moment przy odkręcaniu to 1630 [Nm]. Klucz udarowy wyposażony został w wygodny regulator mocy z regulacją przód/tył. Ten klucz udarowy sprawdzi się przy intensywnych pracach warsztatowych.

Zalety:

- kompaktowy;
- wygodny - regulator mocy z regulacją przód/tył;
- niski poziom hałasu;
- sprzęgło typu Twin Hammer.

Przeznaczenie:

Do odkręcania śrub kół busów oraz do ogólnych prac warsztatowych.

Dane techniczne

- Rozmiar Czopa: 3/4"
- Zakres momentu roboczego (w przód): 136-1288 Nm
- Moment maksymalny (w tył): 1630 Nm
- Prędkość obrotowa: 6300 obr/min
- Waga: 5,25 kg
- Stosunek mocy do masy: 309,9 Nm/kg
- Długość: 229 mm (8,8")
- Średnie zużycie powietrza: 3,5 l/s
- Rzeczywiste zużycie powietrza: 14,2 l/s
- Średnica wlotu: 0,375"
- Min. wewn. średnica węża: 13 mm (1/2")
- Poziom hałasu: 96 db(A)
- Moc dźwięku: 107 db(A)
- Poziom wibracji (ISO-8662-7): 9 m/s²
- Poziom wibracji alfa (ISO-28927-2): 10,4 m/s²
- Poziom wibracji K (ISO-28927-2): 4,2 m/s²
- Nasadka typu Friction ring
- Sprzęgło typu Twin hammer.