

Klucz udarowy CP 7782-6



Chicago Pneumatic CP 7782-6 to pneumatyczny klucz udarowy 1" z wydłużonym trzpieniem do 6".

Wytrzymały klucz udarowy zapewniający doskonałą moc do najcięższych prac warsztatowych przy np. samochodach ciężarowych.

Główne funkcje i zalety:

- ekonomiczny silnik,
- o wysokiej wydajności z wzmocnionym mechanizmem sprzęgła.

Dane techniczne

- Wibracje alfa: (ISO-28927-2) 7,8 m/s²
- Wibracje K: (ISO-28927-2) 1.8 m/s²
- Sprzęgło typu: Pin less closed rocking dog
- Nasadka typu: Dual



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- Rozmiar śrub: M32
- Wymiary pudełka: 670x245x130
- Wymiary nad kartonem: 670x245x130
- Waga: 11,6 kg
- Stosunek mocy do masy: 250 Nm/kg
- Długość: 520 mm
- Średnie zużycie powietrza: 4,8 l/s
- Rzeczywiste zużycie powietrza: 19,2 l/s
- Rozmiar wlotu powietrza: 0,5"
- Min. rozmiar węża: 13mm (1/2")
- Poziom hałasu: 100 db(A)
- Moc dźwięku: 111 db(A)
- Czop: 1"
- Zakres momentu roboczego (w przód) 500-2000 Nm
- Maksymalny moment (w tył) 2900 Nm
- Wolna prędkość: 5200 obrotów/minutę
- Udarów na minutę: 500