

Klucz elektryczny ELMAX



Klucz EL-MAX służy do odkręcania i przykręcania śrub i nakrętek kół samochodów ciężarowych autobusów, pojazdów budowlanych, rolniczych i wojskowych. Klucz jest przeznaczony do pracy zarówno w terenie otwartym, jak i warsztatach. Odkręcanie i przykręcanie można przeprowadzać w pojazdach uniesionych całkowicie lub częściowo, oraz spoczywających na kołach. Klucz EL-MAX jest napędzany silnikiem elektrycznym.

Wposażenie dodatkowe (opcja płatna) :

- Nasadki EL-MAX: 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36 mm
- Redukcje EL-MAX:
 - 1" zew./1"zew.
 - 1" zew./ $\frac{3}{4}$ " zew.
 - 1" zew./ $\frac{1}{2}$ " zew.

Sterowany jest poprzez:

- dźwignie napędu
- dźwignie regulacyjna wysokości głowicy
- dźwignie blokady głowicy na zadanej wysokości
- dźwignie sterującą częstotliwością uderzeń
- wyłącznik elektryczny z możliwością zmiany kierunku ruchu obrotowego silnika

Zalety:

- Łatwy w obsłudze
- Ergonomiczny
- Ekonomiczny
- Silny
- Uniwersalny
- Niezawodny

Dane techniczne

- Siła dokręcania: ok. 370 Nm (37 kGm),
- Siła uderowa, pierwsze dokręcenie :ok. 520 Nm (52 kGm),
- Siła uderowa, drugie dokręcenie :ok. 640 Nm (64 kGm),
- Siła uderowa, trzecie dokręcenie: ok. 710 Nm (71 kGm).
- Max siła odkręcania: 2500 Nm,
- Obroty : 360 obr./min.,
- Zasilenie elektryczne: 3x380 V 50-60 Hz,
- Moc silnika: 1,1 kW,
- Płynna regulacja wysokości, najwyższe położenia: 1000 mm.,
- Waga urządzenia Netto:59 kg.