

Filtr sprężonego powietrza dokładny FP120P



Filtry sprężonego powietrza służą do uzdatniania sprężonego powietrza i innych gazów poprzez usuwanie z nich cząstek stałych i oleju. Stanowią one niezbędne ogniwo układu przygotowania sprężonego powietrza, którego zadaniem jest zwiększenie trwałości i wydłużenie żywotności eksploatacyjnej elementów pneumatyki, sterujących i wykonawczych. W zależności od zastosowanego wkładu filtracyjnego, o określonej dokładności oczyszczania, uzyskana zostaje pożądana klasa czystości sprężonego powietrza, odpowiednia dla poszczególnych zastosowań przemysłowych.

Filtr dokładny - dokładna filtracja cząstek stałych i mgły wodno-olejowej

- Cząstki stałe: $< 1 \mu\text{m}$
- Resztkowa zawartość oleju: $< 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Jakość sprężonego powietrza (cząstki oleju): ISO 8573.1 Klasa 2
- Spadek ciśnienia na filtrze: 0,05 bar
- P – wkład filtra dokładnego
- Typ: FP
- Przepływ [m^3/h]: 120



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- Przyłącze: G3/4"
- Max. ciśnienie: 16 bar
- Wysokość [mm]: 257
- Masa [kg]: 1,2
- Wkład: P