

Filtr sprężonego powietrza dokładny FP78P



Filtry sprężonego powietrza służą do uzdatniania sprężonego powietrza i innych gazów poprzez usuwanie z nich cząstek stałych i oleju. Stanowią one niezbędne ogniwo układu przygotowania sprężonego powietrza, którego zadaniem jest zwiększenie trwałości i wydłużenie żywotności eksploatacyjnej elementów pneumatyki, sterujących i wykonawczych. W zależności od zastosowanego wkładu filtracyjnego, o określonej dokładności oczyszczania, uzyskana zostaje pożądana klasa czystości sprężonego powietrza, odpowiednia dla poszczególnych zastosowań przemysłowych.

Filtr dokładny - dokładna filtracja cząstek stałych i mgły wodno-olejowej

- Cząstki stałe: < 1 μm
- Resztkowa zawartość oleju: < 0,1 mg/m³
- Jakość sprężonego powietrza (cząstki oleju): ISO 8573.1 Klasa 2
- Spadek ciśnienia na filtrze: 0,05 bar
- P – wkład filtra dokładnego
- Typ: FP
- Przepływ [m³/h]: 78



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- Przyłącze: G1/2"
- Max. ciśnienie: 16 bar
- Wysokość [mm]: 187
- Masa [kg]: 1,1
- Wkład: P