

## INVENTO EL 442WA - 4,2T - Podnośnik 4-kolumnowy, diagnostyczny



Invento EL442 to czterokolumnowy podnośnik diagnostyczny o **udźwigu 4,2 tony** i **płaskich najazdach o długości 4,8 m**, wyposażony w **płyty rozluźniające** oraz **miejsce na obrotnice**. Wyposażony jest także w napęd **elektrohydrauliczny** zapewniający cichą i bezpieczną pracę

### Kluczowe informacje o podnośniku:

- płyty rozluźniające oraz miejsce na obrotnice
- zabezpieczenie podnośnika poprzez pneumatyczne blokady wewnątrz kolumn
- możliwość uniesienia pojazdu na wysokość 1,85m pozwala na swobodny dostęp do podwozia
- bardzo masywna i stabilna konstrukcja

Istnieje możliwość dokupienia zestawu najazdów przerabiających podnośnik na diagnostyczny (do geometrii).



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

Podnośnik Invento EL442WA jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia wymagane przez dokumentację CE. Gwarantuje to długą i bezpieczną pracę w warsztacie. Technicy montujący podnośnik posiadają uprawnienia UDT.

Podnośnik został zaprojektowany do montażu w krytych, zamkniętych pomieszczeniach pozbawionych przeszkód. Temperatura pracy w zakresie od -10°C do 40°C.

**Podana cena zawiera transport oraz montaż urządzenia.**

Uwaga: Podnośnik osiowy widoczny na rysunkach technicznych jest wyposażeniem opcjonalnym.

## Dane techniczne

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Udźwig                                                                     | 4 200 kg      |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (standardowy model / wersja diagnostyczna) | 1 850 mm      |
| Wysokość minimalna (standardowy model / wersja diagnostyczna)              | 180 mm        |
| Wysokość całkowita                                                         | 2 263 mm      |
| Długość najazdu                                                            | 4 808 mm      |
| Długość całkowita                                                          | 5 038 mm      |
| Szerokość platform                                                         | 524 mm        |
| Szerokość całkowita                                                        | 3 154 mm      |
| Czas podnoszenia                                                           | 60 s          |
| Zasilanie elektryczne                                                      | 400 V / 50 Hz |
| Moc                                                                        | 2,6 kW        |