

MONDOLFO FERRO TITAN P 240 N EC - 4 T - Podnośnik dwukolumnowy



Podnośnik dwukolumnowy MONDOLFO FERRO TITAN P 240 N EC to **włoski**, dwusilnikowy, synchronizowany elektrycznie podnośnik o udźwigu **4 ton**. **Duży zasięg ramion oraz udźwig umożliwia obsługę samochodów osobowych, SUV oraz większość dostawczych.**

Swobodny dostęp do kół oraz podwozia czyni go uniwersalnym narzędziem do pracy w warsztacie.

Urządzenie posiada 2-letnią gwarancję producenta.

Kluczowe informacje o podnośniku:

- 2-letnia gwarancja
- solidna, włoska konstrukcja
- 4-tonowy udźwig i duży zasięg ramion umożliwia unoszenie **samochodów dostawczych**
- brak progu między kolumnami ułatwiający pracę oraz przejazd
- elektroniczna synchronizacja pracy podnośnika



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- możliwość przeprowadzenia przewodu synchronizującego w posadzce – brak rur łączących u góry

Podnośnik MF Titan P 240 N EC jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia wymagane przez dokumentację CE. Gwarantuje to długą i bezpieczną pracę w warsztacie. Technicy montujący podnośnik posiadają uprawnienia UDT.

Wymagania montażowe:

Wariant nr1

- Podłoże o wytrzymałości min. C25/30 o grubości min. 200 mm
- Powierzchnia montażowa: 1,5 m od miejsca zakotwiczenia

Wariant nr2

Jeśli podłoże z wariantu 1 jest niedostępne, jeden oddzielny fundament może być zabudowany.

Minimalne wymagania to:

- Wymiar 4000 x 2000 mm
- Głębokość: 300 mm
- Beton: C25/30
- Zbrojenie rozproszone Fe B 44 K

Wyposażenie dodatkowe:

□

Dane techniczne

Udźwig	4 000 kg
Wysokość podnoszenia	1 925 mm



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

Wysokość minimalna	85 mm
Długość ramion	640 - 1 200/ 1 015 - 1 550 mm
Wysokość kolumn	2 585 mm
Szerokość między kolumnami	2 755 mm
Szerokość całkowita	3 570 mm
Czas podnoszenia	57 s
Zasilanie elektryczne	400V/50 Hz
Moc silnika	2 x 3,6 kW