

MONDOLFO FERRO TITAN X573 LT - Podnośnik nożycowy diagnostyczny



TITAN X573LT to włoski podnośnik przeznaczony **do pomiaru geometrii**.

Specjalne wybrania pod obrotnice i pneumatycznie blokowane płyty rozprężne za-budowana są na najazdach o długości **5,4m**.

Kluczowe informacje o podnośniku:

- Najazdy o długości 5,4 m umożliwiają obsłużenie najdłuższych samochodów dostawczych
- Dodatkowy podnośnik podprogowy zabudowany w najazdach umożliwiający uniesienie pojazdu na wysokość 500 mm
- Wyświetlacz alfanumeryczny szafki sterującej umożliwia dostęp do szeregu funkcji, w tym sprawdzania wysokości podniesionego podnośnika czy ustawienia wysokości na jaką ma podnieść się podnośnik
- Dodatkowy podnośnik podprogowy zabudowany w najazdach
- solidna włoska konstrukcja



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

Podnośnik Mondolfo Ferro TITAN X573LT jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia wymagane przez dokumentację CE. Gwarantuje to długą i bezpieczną pracę w warsztacie. Technicy montujący podnośnik posiadają uprawnienia UDT.

Podnośnik został zaprojektowany do montażu w krytych, zamkniętych pomieszczeniach pozbawionych przeszkód. Temperatura pracy w zakresie od -10°C do 40°C.

Podana cena zawiera transport oraz montaż urządzenia.

Wersje podnośnika

MFTITANX573LT – Podnośnik diagnostyczny do pomiaru geometrii z podnośnikiem podprogowym.

MFTITANX573LTPD6 – Podnośnik diagnostyczny do pomiaru geometrii z podnośnikiem podprogowym oraz szarpakiem wyposażonym w 6 kierunków szarpnięć.

Dane techniczne

Udźwig	5 000 kg
Udźwig podnośnika podprogowego	3 500 kg
Wysokość podnoszenia(podprogowo)	2 105(500) mm
Wysokość minimalna	255 mm
Długość platform	5 200 mm
Długość platform podnośnika podprogowego:	1 420 - 2 100 mm
Szerokość platform	630 mm
Odległość między nożycami	800 - 1 000 mm
Czas podnoszenia	95 s
Zasilanie elektryczne	3 x 400 V / 50 Hz
Moc	3 kW



TIP-TOPOL Sp. z o.o.