

MONDOLFO FERRO TITAN X573 LT PD6 - Podnośnik nożycowy diagnostyczny z szarpakiem



TITAN X573LT PD6 to **włoski** podnośnik przeznaczony **do pomiaru geometrii** wyposażony w urządzenie do wymuszenia **szarpnięć koła 2+6 ruchów**.

Najazdy o długości **5,4m** pozwalają obsłużyć nawet **najdłuższe** samochody dostawcze.

Kluczowe informacje o podnośniku:

- urządzenie do wymuszenia szarpnięć koła 2+6 ruchów.
- Dodatkowy podnośnik podprogowy zabudowany w najazdach
- Najazdy o długości 5,4m umożliwiają obsługę najdłuższych samochodów dostawczych
- wyświetlacz alfanumeryczny szafki sterującej umożliwia dostęp do szeregu funkcji, w tym sprawdzania wysokości podniesionego podnośnika czy ustawienia wysokości na jaką ma podnieść się podnośnik



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- solidna włowska konstrukcja

Podnośnik Mondolfo Ferro TITAN X573LT PD6 jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia wymagane przez dokumentację CE.

Gwarantuje to długą i bezpieczną pracę w warsztacie. Technicy montujący podnośnik posiadają uprawnienia UDT.

Podnośnik został zaprojektowany do montażu w krytych, zamkniętych pomieszczeniach pozbawionych przeszkód. Temperatura pracy w zakresie od -10°C do 40°C.

Podana cena zawiera transport oraz montaż urządzenia.

Dane techniczne

Udźwig	5 000 kg
Udźwig podnośnika podprogowego	3 500 kg
Wysokość podnoszenia(podprogowo)	2 105(500) mm
Wysokość minimalna	255 mm
Długość platform	5 200 mm
Długość platform podnośnika podprogowego:	1420 - 2100 mm
Szerokość platform	630 mm
Odległość między nożycami	800 - 1000 mm
Czas podnoszenia	95 s
Zasilanie elektryczne	3 x 400 V / 50 Hz
Moc	3 kW