

Środek wykrywający nieszczelności 500 ml



Preparat służy do szybkiego wyszukiwania nieszczelności. Preparat można stosować wszędzie tam, gdzie ma się do czynienia ze sprężonym powietrzem, gazem ziemnym i ciekłym, tam gdzie mogą wystąpić nieszczelności np. armaturach, złączkach gwintowych itp. Preparat z łatwością może usunąć przy użyciu wody, dlatego jest on przyjazny dla środowiska. Preparat jest niepalny, antykorozyjny, obojętny dla skóry oraz posiada certyfikat DIN-DVGW.

Zastosowanie:

wykrywanie nieszczelności: rurociągów, połączeń spawanych, lutowanych, urządzeń na gaz palny, urządzeń chłodniczych, układów hamulcowych, pojemników z gazami technicznymi i medycznymi. Do stosowania w połączeniu z gazami: dwutlenkiem węgla, propanem, butenem, acetylenem, sprężonym powietrzem, gazem ziemnym, azotem, tlenkiem azotu nie powoduje żadnego zagrożenia.

Sposób użycia:

Wstrząsnąć przed użyciem. Aby sprawdzić szczelność połączenia należy równomiernie rozprowadzić równomiernie preparat w miejscu które chcemy sprawdzić. W przypadku nieszczelności wytworzą się



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

pieniące pęcherzyki.

Dzięki specjalnemu zaworowi preparat można stosować w dowolnej pozycji.

- **Pojemność:** 500 ml
- **Opakowanie zbiorcze:** 12 sztuk