

Mobilny zestaw smarowy 30 kg



Smarownica pneumatyczna, której zbiornik ze smarem stanowi opakowanie, w jakim użytkownik kupuje smar. Daje to możliwość dostosowania zakupów smaru do potrzeb użytkownika. Zestaw składa się z pompy pneumatycznej, docisku smaru i pokrywy dostosowanych do wielkości opakowania (30 lub 50 kg), węża smarowego z pistoletem oraz wózka pod opakowanie ze smarem. Po zdjęciu pokrywy opakowania smaru, mechanik kładzie docisk bezpośrednio na smar, mocuje do opakowania pokrywę, w której otworze mocuje pompę. Taki zestaw jest przydatny przy obsłudze pojazdów, które nie są wyposażone w centralne smarowanie.

Pompa 50:1

- Przeznaczona do rozprowadzania wszelkich smarów pod dużym ciśnieniem na krótkie i długie odległości.
- Max. ciśnienie cieczy – 400 bar
- Średnica robocza silnika pneumatycznego – 63 mm
- Ciśnienie robocze - 8 bar
- Maksymalne natężenie przepływu ciągłego – 800 g/min
- Zużycie sprężonego powietrza (przy ciśnieniu 8 bar) – 120 l/min



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- Wlot powietrza – 1/4"
- Wylot cieczy – 1/2", BSP
- Poziom hałas – 82 dB

Pokrywa pojemnika: średnica: 310 mm

Denko: średnica 310 mm

Giętki przewód wysokociśnieniowy: średnica wew. 1/4" długość 4 m

Pistolet smarowniczy 600 bar: sztywna lub gięta rura wylotowa, elastyczny wąż, rurka zakończona gwintem M10 x 1, obrotowa końcówka 360 °

Dwuzłączka obrotowa: rozmiar 1/4" nakrętka i wkrętka; obrót o 360°

Waga: 22,5 kg

Wymiary: 1 karton