

## Wykrywacz nieszczelności CO2 R744



Urządzenie przeznaczone **do wykrywania nieszczelności Hydrogenu** (95% azot + 5% wodór) w instalacji klimatyzacyjnej.

### Funkcje:

- elektroniczna skala sygnalizująca wielkość wycieku wykrywa wycieki do 3gr/rok
- test baterii
- alarm dźwiękowy sygnalizujący skalę wycieku
- 3 stopnie czułości (5 stopni detekcji)
- wykrywa mieszaninę azotu i wodoru
- elastyczna sonda o długości 43cm



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

**Wykrywane gazy:**

Mieszanka 5% wodór (H<sub>2</sub>) + 95% azot (N).

**Czułość:**

Poniżej 5 ppm.

|                                             | H      | M       | L       |
|---------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 95%<br>N <sub>2</sub> ,<br>5%H <sub>2</sub> | 2g/rok | 15g/rok | 30g/rok |

**Dane techniczne**

**Wykrywane gazy:**

Mieszanka 5% wodór (H<sub>2</sub>) + 95% azot (N).

**Czułość:**

Poniżej 5 ppm.

|                                             | H      | M       | L       |
|---------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 95%<br>N <sub>2</sub> ,<br>5%H <sub>2</sub> | 2g/rok | 15g/rok | 30g/rok |