

TEXA KONFORT 707R R1234yf + Identyfikator



Konfort 707R to **najnowszy, podstawowy model do obsługi czynnika R1234yf** w ofercie firmy Texa. Jest to **automatyczne urządzenie** wykonujące swą pracę od początku do końca bez ingerencji serwisanta. Model ten wyróżnia się nowym designem oraz kolorystyką w gamie urządzeń serii K700R. Urządzenie **współpracuje tylko z gazem R1234yf oraz posiada wbudowany identyfikator czynnika**.

Urządzenie to zapewnia łatwą i komfortową pracę poprzez wygodne, polskie menu wyświetlane na ekranie LCD oraz wydruk raportu końcowego. Pompa próżniowa pozwala na wykonanie szybkiej i efektywnej próżni w układzie klimatyzacyjnym.

Funkcje ogólne:

- Dwa typy obsługi: automatyczny z bazy danych pojazdów oraz programowalny przez obsługującego,
- Możliwość wyboru pojedynczych funkcji tj. odsysanie gazu, próżnia, wtrysk, napełnianie,
- Wydruk raportów,
- Automatyczne napełnianie układu,



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- Test szczelności,
- Automatyczny wtrysk oleju/UV – dysza czasowa,
- Możliwość aktualizacji bazy danych (za dopłatą),
- Możliwość dopisywania własnych pojazdów,
- Drukarka termiczna.

Zalety maszyny:

- Bardzo dobre parametry techniczne
- Na tle konkurencji urządzenie oferuje bardzo dobre parametry, wyposażenie techniczne - pas podgrzewający butlę, który ułatwia obsługę pojazdów w niskich temperaturach,

Drukarka termiczna

- Pozwala raportować każdą czynność wykonaną przez urządzenie.

Łatwość obsługi

- Duży wyświetlacz oraz polskie komunikaty pozwalają na łatwiejsze posługiwanie się menu.

Rozbudowane menu

- Możliwość ustawiania wielu parametrów ręcznie, dopisywanie pojazdów oraz inne funkcje czynią pracę bardziej profesjonalną. Pozwala to mechanikowi w profesjonalny sposób wpływać na pracę urządzenia.

2-letnia gwarancja



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- Producent otacza maszyną 2-letnią gwarancją, liczoną od momentu uruchomienia urządzenia.

Dane techniczne

- **Chłodziwo:** R1234yf
- **Wyświetlacz:** LCD, 80 znaków
- **Butla na czynnik:** 10 kg, podgrzewana
- **Wtrysk oleju, barwnika UV:** Sterowane czasowo
- **Zawory:** Sterowane automatycznie
- **Przewody węże, dł.:** 3m SAE J2196