

TEXA KONFORT 760R Bus R134a



Konfort 760R Bus jest super automatycznym urządzeniem dedykowanym do obsługi autobusów, wykonującym swą pracę od początku do końca bez ingerencji serwisanta.

Nowatorskie rozwiązania stawiają to urządzenia w czołówce urządzeń. Model ten przygotowany jest do obsługi nowego gazu R1234yf po uprzedniej przeróbce układu (za dopłatą).

Jedyny na rynku system uszczelniania butelek z olejem pozwala uniknąć „wsiąkania” przez olej PAG wilgoci z powietrza.

System rozpoznawania typu butelki z olejem oraz płukanie przewodów przed użyciem innego oleju pozwalają na pracę wraz z hybrydowymi układami.

Urządzenie to zapewnia łatwą i komfortową pracę poprzez wygodne menu wyświetlane nadużym

ekranie. Dwustopniowa pompa próżniowa pozwala na wykonanie szybkiej i efektywnej próżni w układzie klimatyzacyjnym.

Konfort 760R Bus wyposażony jest w bazę danych pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz rolniczych. Praca urządzenia jest raportowana specjalnym wydrukiem z termicznej drukarki, która jest standardowym wyposażeniem.

Urządzenie posiada funkcję zapisywania własnych pojazdów i dopisywania ich do bazy danych oraz specjalną kartę pamięci na której zapisywane są wszelkie wykonane czynności.

Funkcje ogólne:

- Baza danych: auta osobowe, dostawcze, ciężarowe oraz maszyny rolnicze
- Dwa typy obsługi: automatyczny z bazy danych pojazdów oraz programowalny przez obsługującego
- Możliwość wyboru pojedynczych funkcji tj. odsysanie gazu, próżnia, wtrysk, napełnianie
- Programowalny czas próżni
- Automatyczne napełnianie układu
- Test szczelności
- Gotowość do pracy na gazie R1234yf
- Rozpoznawanie typu oleju
- Czyszczenie przewodów olejowych przy zmianie oleju
- Możliwość aktualizacji bazy danych (za dopłatą)
- Automatycznie otwierane i zamykane zawory główne
- Elektroniczne wagi świeżego oleju, zużytego oleju oraz barwnika UV
- Tilt Sensor- system precyzyjnego ważenia gazu

Wyposażenie dodatkowe:

- Zestaw do przepłukiwania klimatyzacji (nr kat. **TXACKF01**)
- Zestaw przewodów przedłużających 3m do urządzeń Konfort (nr kat. **TX74350900**)
- Dodatkowa butla na olej do aut hybrydowych (nr kat. **TX3903655**)
- Zestaw do badania wydajności klimatyzacji (nr kat. **TXS07554**)

- **Zestaw przerabiający urządzenie na gaz R1234yf(nr kat. TXS07551)**

Zalety maszyny:

Przygotowane do pracy z gazem R1234yf

Od 2011r. nowozaprojektowane i sprzedawane pojazdy są wyposażone w nowy gaz R1234yf. Coraz większa liczba pojazdów pojawiających się na drogach „wymusza” na warsztatach zmianę urządzeń gotowych do współpracy z tym typem gazu. Urządzenie Konfort 760R Bus gdy zajdzie taka potrzeba można w łatwy sposób przerobić na nowy czynnik (za dopłatą).

Hermetyczne pojemniki na olej

Standardowe pojemniki, które nie są hermetyczne posiadają w sobie jakąś ilość powietrza. Powietrze to z kolei posiada wilgoć, która miesza się z olejem powodując jego zanieczyszczenie. W urządzeniu 760R Bus hermetycznie zamknięte butle (opatentowane rozwiązanie) blokują dostęp wilgoci. Te pojemniki mogą być ponownie używane gdyż urządzenie eliminuje każdorazowo powietrze podczas napełniania olejem.

Automatyczne rozpoznawanie butelek z olejem

W przypadku obsługi aut hybrydowych zachodzi potrzeba wymiany oleju na inny typ (POE, ND). Urządzenie rozpoznaje typ oleju jaki ma być użyty w aucie i podaje informację o potrzebie zmiany butelki.

Oczyszczanie przewodów olejowych

Podczas zmiany oleju urządzenie dokonuje samooczyszczania przewodów aby przygotować układ pod nowy olej.

Baza danych

Największa na rynku baza danych zawierająca takie pojazdy jak:

- auta osobowe,
- auta dostawcze,
- pojazdy ciężarowe,
- maszyny rolnicze.

Regularnie uzupełniana (za dopłatą) przez producenta stanowi solidną pozycję wyposażenia maszyny.

Bardzo dobre parametry techniczne

Na tle konkurencji urządzenie oferuje bardzo dobre parametry oraz wyposażenie techniczne:

- dwustopniowa pompa próżniowa,
- duża pojemność butli z gazem – 32kg,
- pas podgrzewający butlę co ułatwia obsługę pojazdów w niskich temperaturach.

Drukarka termiczna

Pozwala raportować każdą czynność wykonaną przez urządzenie.

Tilt Sensor

Konfort 760R Bus posiada czujnik badający pochylenie podłoża, który nie pozwala na znaczne przechylenie maszyny co wpływa na precyzję dozowania gazu.

Blokada wagi

Łatwo dostępna blokada wagi umożliwia swobodny transport urządzenia po podłożu jak i na dalsze trasy. Szczególnie przydatne podczas świadczenia usług u klienta gdzie trzeba przewieźć maszynę na odległość.

Możliwość przedłużenia przewodów obsługowych o 3m

Opcja szczególnie pomocna przy obsłudze maszyn rolniczych gdzie złącza serwisowe umieszczone są

wysoko.

Łatwość obsługi

Duży wyświetlacz oraz polskie komunikaty pozwalają na łatwiejsze posługiwanie się menu.

Rozbudowane menu

Możliwość ustawiania wielu parametrów ręcznie, dopisywanie pojazdów oraz inne funkcje czynią pracę bardziej profesjonalną. Pozwala to mechanikowi w profesjonalny sposób wpływać na pracę urządzenia.

Gwarancja

Producent otacza maszyną 2letnią gwarancją, liczoną od momentu uruchomienia urządzenia.

Dane techniczne

- Chłodziwo: R134a lub R1234yf
- Wyświetlacz: Duży, kolorowy TFT
- Pompa próżniowa: Dwufazowa, przepustowość 146l/min -0.030 mbar, głębokość próżni (20 mikronów)
- Przewody węże: 3m SAE J2196
- Wymiary: 1195 x 598 x 749 mm
- Waga: 105 kg
- Dokładność wagi chłodziwa : 5gr / 3% precyzji przy 5-40°C
- Dokładność wagi oleju i UV: 1gr / 2% precyzji przy 5-40°C
- Pojemność robocza zbiornika : 32 kg
- Kompresor : Hermetyczny 21cc
- Max ciśnienie pracy : 20bar



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- Max temp. Pracy: 5-50°C