

Wanna do sprawdzania szczelności kół osobowych



Przeznaczona do kontroli szczelności dętek i kół, które zanurzane są w wodzie za pomocą siłownika pneumatycznego. Lekki zbiornik wykonany jest z tworzywa sztucznego - bez trudu można go zdjąć lub przechylić w celu umycia. W dnie zbiornika zamontowany jest zawór spustowy. Parasol dociskowy wyposażony jest w kosz ułatwiający wkładanie koła do wanny i jego wyjmowanie, a także umożliwiający osuszenie koła po wyciągnięciu go z wody.

Dane techniczne

- Waga: 80 kg
- Ciśnienie maksymalne: 10 bar
- Max. średnica koła: 900 mm
- Max. szerokość koła: 300 mm
- Udźwig kosza: 70 kg



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- Objętość całkowita zbiornika: 437 L
- Zalecany poziom wody - od górnej krawędzi zbiornika: roboczy 200 mm / maksymalny 110 mm
- Czas opróżniania zbiornika przez zawór spustowy: ok. 35 min.
- Wymiary zewnętrzne: 1265 x 1040 x 2300 mm
- Średnica wewnętrzna zbiornika: 980 mm
- Objętość robocza wody w zbiorniku: ok. 300 L
- Masa urządzenia w stanie suchym: 80 kg