

RECTUS Seria

**1727KA**

Średnica

**80 mm<sup>2</sup> = 10**

mosiądz/stal

**Opis techniczny**

Unowocześnione szybkozłącz przemysłowe o średnicy 10 mm z odporną, dwu-komponentową tuleją termoplastyczną. Zawór o niespotykanym przepływie i minimalnej sile łączenia. Stworzony do aplikacji sprężonego powietrza o ponad przeciętnym poborze powietrza.

**Zaślepka**

dla gniazda  
dla wtyczki

Kod SK275  
Kod SK165

**Zalety**

Obsługa jednoręczna.  
Bardzo duży przepływ.  
Minimalna siła łączenia.  
Ergonomiczna termoplastyczna tuleja ryglująca.

**Kompatybilność**

RECTUS 27  
RECTUS 1700  
TEMA 1700  
CEJN 410

**Ciśnienie robocze**

PN = 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4 : 1.

**Temperatura robocza\***

-20°C do +40°C (NBR)  
-20°C do +40°C (EPDM)  
-20°C do +40°C (FKM)  
zależnie od medium.

\*przy temperaturze poniżej -20°C i powyżej +40°C specjalne uszczelnienia dostępne na zapytanie.

**Budowa****Gniazdo**

Korpus gwintowany  
Korpus zaworu  
Tuleja ryglująca  
Zawór  
Sprężyna  
Pierścienie ryglujące oraz Kulki ryglujące  
Uszczelki

Standardowa


Mosiądz niklowany  
Stal z powłoką QPQ  
PA6 + TPE  
Mosiądz  
AISI 301  
AISI 420

NBR

**Wtyk**

Wtyk

Stal hartowana, ocynkowana

**Wykres**

80% wielkości oryginalnej

**Inne wykonania dostępne w serii 1727/27 :**

- mosiądz/stal dwustronnie odcinające
- ze stali AISI 303 jedno i dwustr. odcinające
- ze stali AISI 316L jedno i dwustr. odcinające
- z systemem rozłączania bezciśnieniowego

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym konsultantem

niskie ciśnienie

**Gniazda****RECTUS Seria 1727KA**

|                      | Przylącze A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW1 | B mm | G mm | Wersja   | Kod             | DS |
|----------------------|-------------|--------|------|------|-------|-------|----------|------|------|----------|-----------------|----|
| <br>gwint zewnętrzny | R 3/8       | 24     | 70   | 30   | 12    |       |          |      |      | Standard | 1727KA AK17 SPN | ■  |
|                      | R 1/2       | 24     | 75   | 30   | 17    |       |          |      |      | Standard | 1727KA AK21 SPN | ■  |
|                      | R 3/4       | 27     | 64   | 30   | 17    |       |          |      |      | Standard | 1727KA AK26 SPN | ■  |
|                      |             |        |      |      |       |       |          |      |      |          |                 |    |
| <br>gwint wewnętrzny | G 3/8       | 24     | 64,5 | 30   | 10    |       |          |      |      | Standard | 1727KA IW17 SPN | ■  |
|                      | G 1/2       | 24     | 68   | 30   | 12    |       |          |      |      | Standard | 1727KA IW21 SPN | ■  |
|                      | G 3/4       | 32     | 69   | 30   | 14    |       |          |      |      | Standard | 1727KA IW26 SPN | ■  |
|                      |             |        |      |      |       |       |          |      |      |          |                 |    |

DS = czas dostawy:


■ z magazynu  
(max 7 dni)

□ krótki  
(2-3 tygodnie)

□ średni  
(zgodnie z potwierdzeniem)


## Gniazda

## RECTUS Seria 1727KA

|                                                                                                     | Przylącze A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW1 | B mm | G mm | Wersja   | Kod             | DS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|------|-------|-------|----------|------|------|----------|-----------------|----|
| <br>tuleja do węża | 10 mm       | 24     | 80   | 30   | 21    |       |          |      |      | Standard | 1727KA TF10 SPN | ■  |
|                                                                                                     | 13 mm       | 24     | 80   | 30   | 21    |       |          |      |      | Standard | 1727KA TF13 SPN | ■  |
|                                                                                                     | 16 mm       | 24     | 80   | 30   | 21    |       |          |      |      | Standard | 1727KA TF16 SPN | ■  |


## Wtyczki

## RECTUS Seria 27SF

|                                                                                                     | Przylącze A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW1 | B mm | G mm | Wersja   | Kod           | DS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|------|-------|-------|----------|------|------|----------|---------------|----|
| <br>tuleja do węża | 6 mm        |        | 48   | 15   | 25    |       |          |      |      | Standard | 27SF TF06 SXN | ■  |
|                                                                                                     | 8 mm        |        | 48   | 15   | 25    |       |          |      |      | Standard | 27SF TF08 SXN | ■  |
|                                                                                                     | 9 mm        |        | 48   | 15   | 25    |       |          |      |      | Standard | 27SF TF09 SXN | ■  |
|                                                                                                     | 10 mm       |        | 48   | 15   | 25    |       |          |      |      | Standard | 27SF TF10 SXN | ■  |
|                                                                                                     | 13 mm       |        | 48   | 15   | 25    |       |          |      |      | Standard | 27SF TF13 SXN | ■  |
|                                                                                                     | 16 mm       |        | 48   | 18   | 25    |       |          |      |      | Standard | 27SF TF16 SXN | ■  |
|                                                                                                     | 19 mm       |        | 49   | 21   | 25    |       |          |      |      | Standard | 27SF TF19 SXN | ■  |

## Wtyczki

## RECTUS Seria 27SF

|                                                                                                         | Przylącze A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW1 | B mm | G mm | Wersja   | Kod           | DS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|------|-------|-------|----------|------|------|----------|---------------|----|
| <br>gwint zewnętrzny | R 1/4       | 17     | 40   |      | 12    |       |          |      |      | Standard | 27SF AK13 SXN | ■  |
|                                                                                                         | R 3/8       | 17     | 40   |      | 12    |       |          |      |      | Standard | 27SF AK17 SXN | ■  |
|                                                                                                         | R 1/2       | 22     | 45   |      | 17    |       |          |      |      | Standard | 27SF AK21 SXN | ■  |
|                                                                                                         | R 3/4       | 27     | 48   |      | 19    |       |          |      |      | Standard | 27SF AK26 SXN | ■  |
| <br>gwint wewnętrzny | G 1/4       | 17     | 33   |      | 9     |       |          |      |      | Standard | 27SF IW13 SXN | ■  |
|                                                                                                         | G 3/8       | 19     | 33   |      | 12    |       |          |      |      | Standard | 27SF IW17 SXN | ■  |
|                                                                                                         | G 1/2       | 24     | 37   |      | 12    |       |          |      |      | Standard | 27SF IW21 SXN | ■  |
|                                                                                                         | G 3/4       | 32     | 42   |      | 16    |       |          |      |      | Standard | 27SF IW26 SXN | ■  |

DS = czas dostawy:

■ z magazynu  
(max 7 dni)

■ krótki  
(2-3 tygodnie)

□ średni  
(zgodnie z potwierdzeniem)